

# produktdatenblatt

## zementplattenschrauben



www.evolutionfasteners.de



Löffelspitze (WHL), HiLo-Gewinde



Bohrspitze (WHP), Feingewinde

<b>Geeignet für:</b>	Befestigung von Zementplatten/Verkleidung an Gerüsten und auf Holz
<b>Kopfform:</b>	Flachkopf
<b>Antrieb:</b>	Phillips 2
<b>Beschichtung:</b>	Mit Salzspray getestet
<b>Schaftwerkstoff:</b>	Kohlenstoffstahl
<b>Werkstoffgüte:</b>	AISI C1022
<b>Effektive Gewindelänge:</b>	Vollgewinde

Evolution Fasteners Deutschland GmbH  
Oberstadt 7  
35423 Lich/Hess

Tel: +49 (0) 6404 9289 880  
Fax: +49 (0) 6404 9289 881  
technik@evolutionfasteners.de

### Sortiment Zementplattenschrauben

Artikelnummer	Größe	Schrauben/ Schachtel	Schrauben/ Karton	Bohrspitze	Gewinde	Befestigungsdicke	Bohrkapazität	Stahldicke	Empfohlene Drehzahl
WHL08114	4,2 x 32mm	200	4.800	Spoon	Hi/lo	12mm	0,5 - 0,8mm	0,5 - 0,8mm	2.000 - 3.000 U/min
WHL08158	4,2 x 42mm	200	4.800	Spoon	Hi/lo	20mm	0,5 - 0,8mm	0,5 - 0,8mm	2.000 - 3.000 U/min
WHP08114	4,2 x 32mm	200	4.800	Self-drill	Single	15mm	0,8 - 2,5mm	0,8 - 2,5mm	3.000 - 4.000 U/min
WHP08158	4,2 x 42mm	200	4.800	Self-drill	Single	30mm	0,8 - 2,5mm	0,8 - 2,5mm	3.000 - 4.000 U/min

Frag nach Evolution!



Schnellbauschrauben



Bohrschrauben



Magazinschrauben



Mauerschrauben



Anker



Bügel und Winkel