

produktdatenblatt

stahlbau-bohrschrauben



www.evolutionfasteners.de



Geeignet für:	Anheften von Verkleidungen
Kopfform:	Sechskant
Antrieb:	5/16" Sechskant
Beilagscheibe:	16mm Ø EPDM
Gewindeform:	Zweigängig
Beschichtung:	Mit Salzspray getestet
Schaftwerkstoff:	Kohlenstoffstahl
Werkstoffgüte:	AISI C1022
Empfohlene Drehzahl:	2.000 – 3.000 U/min
Bohrkapazität	0,8 mm – 2,5 mm

Evolution Fasteners Deutschland GmbH
Oberstadt 7
35423 Lich/Hess

Tel: +49 (0) 6404 9289 880
Fax: +49 (0) 6404 9289 881
technik@evolutionfasteners.de

Sortiment Stahlbau-Bohrschrauben

Artikelnummer	Größe	Schrauben/ Schachtel	Schrauben/ Karton	Bohrspitze	Effektive Gewindelänge	Stahldicke
TSFHR6.3-22-2	6,3 x 22mm	100	8.000	Kat. 2	15mm	0,5mm - 2,5mm
TSFHR8.0-25-1	8,0 x 25mm	100	2.800	Kat. 1	18mm	0,8mm - 2,5mm

Maximale mechanische Leistung

Durchmesser	Zugfestigkeit	Scherfestigkeit
6,3mm	18,5kN	11,8kN
8,0mm	19,0kN	12,3kN

Frag nach Evolution!



Schnellbauschrauben



Bohrschrauben




Magazinschrauben



Mauerschrauben



Anker



Bügel und Winkel