

produktdatenblatt

bohrschrauben mit verkleinerter bohrspitze



www.evolutionfasteners.de



Geeignet für:	Befestigung Stahlband und Winkel in Holz
Kopfform:	Sechskant
Antrieb:	5/16" Sechskant
Unterlegscheibe:	16mm Ø EPDM
Gewindeform:	Zweigängig
Beschichtung:	Mit Salzspray getestet
Bohrspitze:	Kat. 1
Schaftwerkstoff:	Kohlenstoffstahl
Werkstoffgüte:	AISI C1022
Empfohlene Drehzahl:	2.000 – 3.000 U/min
Bohrkapazität	0,8 mm – 2,5 mm
Stahldicke:	0,8 mm – 2,5 mm

Evolution Fasteners Deutschland GmbH
Oberstadt 7
35423 Lich/Hess

Tel: +49 (0) 6404 9289 880
Fax: +49 (0) 6404 9289 881
technik@evolutionfasteners.de

Sortiment Bohrschrauben mit verkleinerter Bohrspitze				
Artikelnummer	Größe	Schrauben/Schachtel	Schrauben/Karton	Effektive Gewindelänge
TSBWT5.5-32-1	5,5 x 32mm	100	2.400	16mm
TSBWT5.5-45-1	5,5 x 45mm	100	1.400	30mm

Maximale Ausziehwerte				
Durchmesser	Bohrspitze	Holzgüte	Einbautiefe	
			15mm	30mm
5,5mm	Kat. 1	C16	1,2kN	3,5kN

Maximale mechanische Leistung		
Durchmesser	Zugfestigkeit	Scherfestigkeit
5,5mm	14,2kN	9,2kN

Frag nach Evolution!



Schnellbauschrauben



Bohrschrauben



Magazinschrauben



Mauerschrauben



Anker



Bügel und Winkel