

produktdatenblatt

stahldeckenanker



www.evolutionfasteners.de



Geeignet für:	Einsatz mit Winkeln an Betondecken, wenn Anker aus Stahl für Überkopfmontage vorgeschrieben sind
Kopfform:	Flach
Beschichtung:	Gelb, verzinkt, passiviert
Schaftwerkstoff:	Kohlenstoffstahl
Werkstoffgüte:	AISI C1022
Lochdurchmesser:	6mm
Vorbohrung:	6mm
Min. Bohrtiefe:	30,0mm
Einbaudicke:	5mm
Brandversuche:	Ja, nach EN-1364-1 (weitere Informationen sind unseren Prüfergebnissen zu entnehmen)

Evolution Fasteners Deutschland GmbH
Oberstadt 7
35423 Lich/Hess

Tel: +49 (0) 6404 9289 880
Fax: +49 (0) 6404 9289 881
technik@evolutionfasteners.de

Sortiment Stahldeckenanker			
Artikelnummer	Größe	Menge/Schachtel	Menge/Karton
EVDBZ640	M6 x 40mm	100	2.000
EVDBZ665	M6 x 65mm	100	1.500

Empfohlene Arbeitslasten		
Artikelnummer	Maximale Last	
	C20/25 Beton	Vollziegel
EVDBZ640	7,5kN	6,0kN
EVDBZ665	7,5kN	6,0kN

Anwendungshinweise

1. Loch mit 6 mm Durchmesser und einer Tiefe Ankerlänge plus 5 mm vorbohren
2. Bohrloch reinigen
3. Anker durch Bauteil einführen
4. Anker mit Hammer einschlagen, dabei Nagel eintreiben bis er bündig mit dem Ankerkragen abschließt.

Frag nach Evolution!



Schnellbauschrauben



Bohrschrauben



Magazinschrauben



Mauerschrauben



Anker



Bügel und Winkel