

produktdatenblatt

nylon-nageldübel



www.evolutionfasteners.de



Geeignet für:	Schnelleinbau in Vollziegel
Kopfform:	Flach
Antrieb:	Pozi 2
Beschichtung:	Klarverzinkt, passiviert
Schaftwerkstoff:	Kohlenstoffstahl
Werkstoffgüte:	AISI C1022


Evolution Fasteners Deutschland
GmbH Oberstadt 7
35423 Lich/Hess

Tel: +49 (0) 6404 9289 880
Fax: +49 (0) 6404 9289 881
technik@evolutionfasteners.de

Sortiment Nylon-Nageldübel						
Artikelnummer	Größe	Menge/ Schachtel	Menge/ Karton	Vorbohrung	Einbaudicke	Min. Bohrtiefe
HS550	M5 x 50mm	200	2.000	5mm	25mm	40mm
HS640	M6 x 40mm	200	2.000	6mm	10mm	40mm
HS650	M6 x 50mm	200	2.000	6mm	25mm	40mm
HS660	M6 x 60mm	200	2.000	6mm	35mm	40mm
HS680	M6 x 80mm	200	2.000	6mm	55mm	40mm
HS860	M8 x 60mm	200	1.200	8mm	25mm	50mm
HS880	M8 x 80mm	200	1.200	8mm	40mm	50mm
HS8100	M8 x 100mm	100	600	8mm	60mm	50mm
HS8120	M8 x 120mm	100	900	8mm	80mm	50mm
HS8135	M8 x 135mm	100	900	8mm	95mm	50mm
HSC640	M6 x 40mm (Kragen)	200	1.200	6mm	10mm	40mm

Empfohlene Arbeitslasten					
Artikelnummer	Bohr-durchmesser	Zugkraft		Scherkraft	
		C20/25 Beton	Vollziegel	C20/25 Beton	Vollziegel
HS640 / HS650 / HS660 / HS680	6mm	0,50kN	0,68kN	0,65kN	0,65kN
HS860 / HS880 / HS8100 / HS8120 / HS8135	8mm	0,92kN	1,2kN	1,10kN	0,80kN

- Anwendungshinweise**
- Vorbohrung mit passendem Durchmesser durch das zu befestigende Bauteil.
 - Bohrloch säubern.
 - Dübel soweit es geht einstecken.
 - Einschlagen bis der Kopf mit dem Flansch der Hülse in Kontakt kommt.
- oder
- Schraube mit Schraubendreher eindrehen.



Frag nach Evolution!



Schnellbauschrauben



Bohrschrauben




Magazinschrauben



Mauerschrauben



Anker



Bügel und Winkel