

produktdatenblatt

ösenanker



www.evolutionfasteners.de



Evolution Fasteners Deutschland GmbH
Oberstadt 7
35423 Lich/Hess

Tel: +49 (0) 6404 9289 880
Fax: +49 (0) 6404 9289 881
technik@evolutionfasteners.de



Geeignet für:	Befestigung für Kabel/Drähte bei abgehängten Decken
Artikelnummer:	WH6
Größe:	M6 x 60mm
Kopfform:	Flach
Ösendurchmesser:	6,5mm
Beschichtung:	Klarverzinkt, passiviert
Schaftwerkstoff:	Kohlenstoffstahl
Werkstoffgüte:	AISI C1022
Lochdurchmesser:	6mm
Vorbohrung:	6mm
Min. Bohrtiefe:	35,0mm
Brandversuche:	Ja, nach EN-1364-1 (weitere Informationen sind unseren Prüfergebnissen zu entnehmen)
Menge/Schachtel:	100
Menge/Karton:	2.000

Anwendungshinweise

1. Loch mit 6 mm Durchmesser und 35 mm Mindesttiefe vorbohren
2. Bohrloch säubern
3. Anker in Loch einfügen und bis zum Anschlag leicht einschlagen
4. Draht durch Öse führen und strammziehen

Empfohlene Arbeitslast in C30/37Beton

Empfohlene Last: 1,0 kN
Maximallast: 4,5 kN

Frag nach Evolution!



Schnellbauschrauben



Bohrschrauben



Magazinschrauben



Mauerschrauben



Anker



Bügel und Winkel