

produktdatenblatt

selbstschneidende betonschrauben



www.evolutionfasteners.de



Geeignet für:	Befestigung von Holz, Metall oder PVC-Rahmen auf Mauerwerk.
Kopfform:	Senkkopf
Antrieb:	Torx 30
Gewindeform:	Einfach, Grobgewinde, "V"-Rillen
Bohrspitze:	Spezialspitze
Beschichtung:	Verzinkt, weiß
Schaftwerkstoff:	Kohlenstoffstahl
Werkstoffgüte:	AISI C1022
Effektive Gewindelänge:	Vollgewinde
Feuerbeständigkeit:	Ja, nach EN-1363 und EN-1364-1 (weitere Informationen sind unseren Prüfergebnissen zu entnehmen)

Evolution Fasteners Deutschland GmbH
Oberstadt 7
35423 Lich/Hess

Tel: +49 (0) 6404 9289 880
Fax: +49 (0) 6404 9289 881
technik@evolutionfasteners.de

Sortiment Selbstschneidende Betonschrauben		
Artikelnummer	Größe	Schrauben/Schachtel
STCS82	7,5mm x 82mm	100
STCS92	7,5mm x 92mm	100
STCS102	7,5mm x 102mm	100
STCS112	7,5mm x 112mm	100
STCS122	7,5mm x 122mm	50
STCS132	7,5mm x 132mm	50
STCS152	7,5mm x 152mm	50
STCS182	7,5mm x 182mm	50

Maximale Ausziehungswerte				
Einbautiefe	35 N/mm ² Beton	Mauerwerk	Schwerbeton-blöcke	Hohlträger
25mm	6,50kN	2,50kN	3,00kN	10,00kN
30mm	7,50kN	3,00kN	3,50kN	11,50kN
35mm	8,25kN	3,20kN	4,10kN	-
40mm	9,00kN	3,40kN	5,10kN	-
60mm	13,50kN	-	8,20kN	-

Maximalen mechanische Leistung		
Durchmesser	Zugfestigkeit	Scherfestigkeit
7,5mm	18,5kN	14,5kN

Frag nach Evolution!



Schnellbauschrauben



Bohrschrauben




Magazinschrauben



Mauerschrauben



Anker



Bügel und Winkel