

# produktdatenblatt

## vertikalfanschclip



www.evolutionfasteners.de



Evolution Fasteners Deutschland GmbH  
Oberstadt 7  
35423 Lich/Hess

Tel: +49 (0) 6404 9289 880  
Fax: +49 (0) 6404 9289 881  
technik@evolutionfasteners.de

<b>Geeignet für:</b>	Befestigung von Beleuchtungs- oder durchhängenden Drähten an Stahlprofilen, Kabel bis 1,6 mm – 2,5 mm Querschnitt, Pfetten oder abgehängte Decken an Stahlprofilen
<b>Artikelnummer:</b>	VFC43
<b>Größe:</b>	19mm x 43mm
<b>Beschichtung:</b>	Gelb, verzinkt, passiviert
<b>Schaftwerkstoff:</b>	Kohlenstoffstahl
<b>Werkstoffgüte:</b>	AISI C1022
<b>Brandversuche:</b>	Ja, nach EN-1364-1 <small>(weitere Informationen sind unseren Prüfergebnissen zu entnehmen)</small>
<b>Menge/Schachtel:</b>	100
<b>Menge/Karton:</b>	1.800

Empfohlene Arbeitslasten	
Maximallast	Empfohlene Last*
0,74kN	0,19kN

\* Die empfohlene Last gilt für Clips, die nicht mittels selbstbohrender Schrauben befestigt sind. Bei Befestigung mit einer selbstbohrenden Flachkopfschraube können höhere Zugfestigkeitswerte erzielt werden. Wir empfehlen eine genaue Prüfung des Montageorts, um die empfohlene Last zu bestimmen.

### Anwendungshinweise

1. Das Hakenprofil über den Vertikalteil der Pfette legen
2. Mit Hammer plazieren
3. Wir empfehlen selbstbohrende Flachkopfschrauben zu Befestigung des Clips (Evolution WHSDZ12)
4. Verbindung der hängenden Drähte oder Ketten durch die Lasche des Clips.

### Frag nach Evolution!



Schnellbauschrauben



Bohrschrauben



Magazinschrauben



Mauerschrauben



Anker



Bügel und Winkel