

produktdatenblatt

selbstschneidende mauerschrauben



www.evolutionfasteners.de



Senkkopf



Sechskant mit Schlitz



Geeignet für:	Befestigung von Dachleisten, Kanälen, Schienen und sonstigen Bauteilen in Beton und Mauerwerk
Kopfform:	Senkkopf oder Sechskant mit Schlitz
Antrieb:	Phillips 2 für Senkkopf, 5/16" Sechskant mit Schlitz
Gewindeform:	HiLo
Bohrspitze:	Nagelspitze
Beschichtung:	Mit Salzspray getestet
Schaftwerkstoff:	Kohlenstoffstahl
Werkstoffgüte:	AISI C1022
Effektive Gewindelänge:	Vollgewinde

Evolution Fasteners Deutschland GmbH
Oberstadt 7
35423 Lich/Hess

Tel: +49 (0) 6404 9289 880
Fax: +49 (0) 6404 9289 881
technik@evolutionfasteners.de

Selbstschneidende Mauerschrauben mit Senkkopf							
Artikelnummer	Größe	Schrauben/ Schachtel	Schrauben/ Karton	Befestigungsdicke	Min. Bohrtiefe	Min. Einbautiefe	Vorbohrung
MSCSK4.8-32-2	4,8 x 32mm	100	3.200	0,0mm - 7,0mm	33,0mm	25,0mm	4,0mm
MSCSK4.8-45-2	4,8 x 45mm	100	2.400	5,0mm - 20mm	33,0mm	32,0mm	4,0mm
MSCSK4.8-57-2	4,8 x 57mm	100	2.400	17,0mm - 32,0mm	33,0mm	32,0mm	4,0mm
MSCSK4.8-70-2	4,8 x 70mm	100	2.500	30,0mm - 45,0mm	33,0mm	32,0mm	4,0mm
MSCSK4.8-82-2	4,8 x 82mm	100	2.500	42,0mm - 57,0mm	33,0mm	32,0mm	4,0mm
MSCSK4.8-100-2	4,8 x 100mm	100	1.400	60,0mm - 75,0mm	33,0mm	32,0mm	4,0mm
MSCSK6.3-45-3	6,3 x 45mm	100	3.000	5,0mm - 20,0mm	33,0mm	32,0mm	5,0mm
MSCSK6.3-57-3	6,3 x 57mm	100	2.000	17,0mm - 32,0mm	33,0mm	32,0mm	5,0mm
MSCSK6.3-70-3	6,3 x 70mm	100	1.600	30,0mm - 45,0mm	33,0mm	32,0mm	5,0mm
MSCSK6.3-82-3	6,3 x 82mm	100	1.200	42,0mm - 57,0mm	33,0mm	32,0mm	5,0mm
MSCSK6.3-100-3	6,3 x 100mm	100	1.200	60,0mm 75,0mm	33,0mm	32,0mm	5,0mm
MSCSK6.3-125-3	6,3 x 125mm	100	800	85,0mm 100,00mm	33,0mm	32,0mm	5,0mm

Selbstschneidende Mauerschrauben, Sechskant mit Schlitz							
Artikelnummer	Größe	Schrauben/ Schachtel	Schrauben/ Karton	Befestigungsdicke	Min. Bohrtiefe	Min. Einbautiefe	Vorbohrung
MSHH6.3-32-516	6,3 x 32mm	100	3.200	0,0mm - 7,0mm	33,0mm	25,0mm	4,0mm
MSHH6.3-45-516	6,3 x 45mm	100	2.400	5,0mm - 20,0mm	33,0mm	32,0mm	4,0mm
MSHH6.3-57-516	6,3 x 57mm	100	2.400	17,0mm - 32,0mm	33,0mm	32,0mm	4,0mm
MSHH6.3-70-516	6,3 x 70mm	100	2.500	30,0mm - 45,0mm	33,0mm	32,0mm	4,0mm

Maximale Ausziehwerte								
Einbautiefe	35N/mm ² Beton		Mauerwerk		Schwerbeton		Hohlträger	
	4,8mm Durchmesser	6,3mm Durchmesser	4,8mm Durchmesser	6,3mm Durchmesser	4,8mm Durchmesser	6,3mm Durchmesser	4,8mm Diameter	6,3mm Diameter
25mm	2,5kN	5,6kN	1,3kN	2,0kN	1,5kN	2,5kN	-	-
30mm	3,3kN	7,0kN	1,5kN	2,5kN	1,7kN	3,0kN	5,0kN	9,7kN
35mm	4,2kN	8,8kN	2,3kN	3,0kN	2,0kN	4,0kN	5,4kN	10,2kN
40mm	5,2kN	11,0kN	3,2kN	4,0kN	2,5kN	4,7kN	-	-

Frag nach Evolution!



Schnellbauschrauben



Bohrschrauben




Magazinschrauben



Mauerschrauben



Anker



Bügel und Winkel