

produktdatenblatt

bohrschrauben mit flügelspitze, edelstahl



Geeignet für:	Befestigung von Holz- oder Verbundbauteilen auf Stahl
Kopfform:	Senkkopf
Antrieb:	Phillips 3
Gewindeform:	Zweigängig, Grobgewinde
Bohrspitze:	Kat. 3
Schaftwerkstoff:	Edelstahl
Werkstoffgüte:	AISI A410
Bohrkapazität	1,2 mm – 3,5 mm
Empfohlene Drehzahl:	2.000 – 3.000 U/min
Stahldicke:	1,2 mm – 3,5 mm

Evolution Fasteners Deutschland GmbH
Oberstadt 7
35423 Lich/Hess

Tel: +49 (0) 6404 9289 880
Fax: +49 (0) 6404 9289 881
technik@evolutionfasteners.de

Bohrschrauben mit Flügelspitze, Edelstahl

Artikelnummer	Größe	Schrauben/ Schachtel	Schrauben/ Karton	Effektive Gewindelänge	Holzdicke
SSWD38-3	4,2 x 38mm	100	2.400	24mm	6,0mm - 22,0mm
SSWD80-3	5,5 x 80mm	100	1.400	60mm	25,0mm - 60,0mm

Maximale Ausziehungswerte

Durchmesser	Bohrspitze	Stahldicke				
		1,2mm	1,6mm	2,0mm	2,5mm	3,0mm
4,2mm	Kat. 3	1,5kN	2,2kN	3,0kN	5,2kN	5,6kN
5,5mm	Kat. 3	2,5kN	3,4kN	4,8kN	7,0kN	8,1kN

Maximale mechanische Leistung

Durchmesser	Zugfestigkeit	Scherfestigkeit
4,2mm	6,2kN	4,0kN
5,5mm	12,2kN	8,3kN

Pullover-Leistung

Durchmesser	Holzgüte	Last
4,2mm & 5,5mm	C16	5,0kN

Frag nach Evolution!



Schnellbauschrauben



Bohrschrauben



Magazinschrauben



Mauerschrauben



Anker



Bügel und Winkel