

produktdatenblatt

bohrschrauben heizung und klima



TSHV4.2-12-1



TSHV4.8-15-1

Geeignet für:	Montage und Herstellung von Rohrleitungs- und Klimasystemen
Kopfform:	Sechskant
Antrieb:	5/16" Sechskant
Gewindeform:	Zweigängig
Bohrspitze:	Kategorie 1
Schaftwerkstoff:	Kohlenstoffstahl
Werkstoffgüte:	AISI C1022
Beschichtung:	Verzinkt, weiß
Stahldicke:	0,8 mm – 2,5 mm
Empfohlene Drehzahl:	2.000 – 3.000 U/min

Evolution Fasteners Deutschland GmbH
Oberstadt 7
35423 Lich/Hess

Tel: +49 (0) 6404 9289 880
Fax: +49 (0) 6404 9289 881
technik@evolutionfasteners.de

Sortiment Bohrschrauben Heizung und Klima				
Artikelnummer	Größe	Schrauben/Schachtel	Schrauben/Karton	Effektive Gewindelänge
TSHV4.2-12-1	4,2 x 12mm	1.000	10.000	8mm
TSHV4.8-15-1	4,8 x 15mm	1.000	10.000	10mm

Maximale mechanische Leistung		
Durchmesser	Zugfestigkeit	Scherfestigkeit
4,2mm	1,4kN	0,8kN
4,8mm	1,6kN	0,9kN

Frag nach Evolution!



Schnellbauschrauben



Bohrschrauben



Magazinschrauben



Mauerschrauben



Anker



Bügel und Winkel