

# produktdatenblatt

## metallrahmen- bohrschrauben, edelstahl



www.evolutionfasteners.de



SSHW4.8-16-3



SSPH5.5-19-3



SSS6.3-22-2

<b>Geeignet für:</b>	Montage/Herstellung von Heizungs-, Rohrleitungs- und Ventilationssystemen (SSHW4.8-16-3)  Befestigung Stahl auf Stahl, Heftung von Verkleidungen (SSS6.3-22-2)
<b>Unterlegscheibe für SSS6.3-22-2:</b>	16mm Ø EPDM
<b>Gewindeform:</b>	Zweigängig
<b>Schaftwerkstoff:</b>	Edelstahl
<b>Werkstoffgüte:</b>	AISI A410
<b>Empfohlene Drehzahl:</b>	1.500 – 2.500 U/min

Evolution Fasteners Deutschland GmbH  
Oberstadt 7  
35423 Lich/Hess

Tel: +49 (0) 6404 9289 880  
Fax: +49 (0) 6404 9289 881  
technik@evolutionfasteners.de

Sortiment Stahlbau-Bohrschrauben, Edelstahl								
Artikelnummer	Größe	Schrauben/ Schachtel	Schrauben/ Karton	Kopfform	Antrieb	Bohrspitze	Effektive Gewindelänge	Bohr- kapazität
SSHW4.8-16-3	4,8 x 16mm	1.000	10.000	Sechskant	5/16" Sechskant	Kat. 3	10mm	1,2 - 3,5mm
SSPH5.5-19-3	5,5 x 19mm	200	5.000	Scheibe	Phillips 3	Kat. 2	14mm	1,2 - 3,5mm
SSS6.3-22-2	6,3 x 22mm	100	8.000	Sechskant	5/16" Sechskant	Kat. 2	15mm	0,8 - 2,5mm

Maximale mechanische Leistung		
Durchmesser	Zugfestigkeit	Scherfestigkeit
4.8mm	3.6kN	2.6kN
5.5mm	5.7kN	3.7kN
6.3mm	7.4kN	4.7kN

Frag nach Evolution!



Schnellbauschrauben



Bohrschrauben



Magazinschrauben



Mauerschrauben



Anker



Bügel und Winkel