

# produktdatenblatt

## magazinierte grobgewinde -gipskartonschrauben (phosphatiert)



www.evolutionfasteners.de



Schrauben mit Feingewinde verlieren an Haltekraft, wenn Holz trocknet.



Grobgewinde-Gipskartonschrauben von Evolution haben weniger Windungen; deshalb benötigen sie weniger Umdrehungen und lassen sich schneller verarbeiten. Ihre Gewinde sind auch tiefer, was die Haltekraft enorm verstärkt.

Holzfasern werden beim Einbau aufgestellt. Wenn Holz trocknet, besteht die natürliche Tendenz, dass sich die Holzfasern in ihre ursprüngliche Lage zurückziehen. Das Holz zieht die Schrauben nach Innen, ein Herauswandern der Schraube wird wirksam verhindert

Evolution Fasteners Deutschland GmbH  
Oberstadt 7  
35423 Lich/Hess

Tel: +49 (0) 6404 9289 880  
Fax: +49 (0) 6404 9289 881  
technik@evolutionfasteners.de

<b>Geeignet für:</b>	Befestigung von Gipskarton auf Holzstegen
<b>Kopfform:</b>	Trompetenkopf
<b>Antrieb:</b>	Phillips 2
<b>Gewindeform:</b>	Eingängiges Grobgewinde
<b>Beschichtung:</b>	Schwarz, phosphatiert
<b>Schaftwerkstoff:</b>	Kohlenstoffstahl
<b>Werkstoffgüte:</b>	AISI C1022
<b>Effektive Gewindelänge:</b>	Vollgewinde
<b>Empfohlene Drehzahl:</b>	2.000 – 3.000 U/min
<b>Stahldicke:</b>	0,5 mm – 1,0 mm

Sortiment Magazinierte Grobgewinde-Gipskartonschrauben (phosphatiert)				
Artikelnummer	Größe	Schrauben/Schachtel	Schrauben/Karton	Befestigungsdicke
CDWCP25	3.5mm x 25mm	1.000	10.000	8mm
CDWCP32	3.5mm x 32mm	1.000	10.000	12mm
CDWCP35	3.5mm x 35mm	1.000	10.000	15mm
CDWCP38	3.5mm x 38mm	1.000	10.000	18mm
CDWCP42	3.5mm x 42mm	1.000	10.000	20mm
CDWCP45	3.5mm x 45mm	1.000	10.000	22mm
CDWCP50	3.5mm x 50mm	1.000	10.000	25mm
CDWFZ55	3.5mm x 55mm	1.000	10.000	30mm
CDWFZ65	4.2mm x 65mm	500	5.000	45mm
CDWFZ75	4.2mm x 75mm	500	5.000	55mm

Frag nach Evolution!



Schnellbauschrauben



Bohrschrauben




Magazinschrauben



Mauerschrauben



Anker



Bügel und Winkel